

GREENE / SHADES

Design Piero Lissoni

Sistema di porte componibili con apertura scorrevole o a bilico.

Porte

Tipologie disponibili: scorrevole / fissa / bilico.

Superfici in vetro temperato spessore 6 mm, disponibile in 4 varianti.

GREENE: telaio perimetrale in profilo di alluminio anodizzato.

SHADES: telaio e profili interni in profilo di alluminio anodizzato.

Finiture telaio: nero / bronzato.

Finiture vetro: Trasparente (float), Extralight acidato, Trasparente fumè grigio, Extralight acidato verniciato bianco (stratificato 3+3).

Binari

Binari regolabili realizzate in profilo di alluminio anodizzato e disponibili in 5 diverse soluzioni di montaggio:

A - Installazione a soffitto.

B - Installazione a parete.

C - Per controsoffitto - Installazione a soffitto.

D - Per controsoffitto - Installazione a parete.

E - Per controsoffitto - Installazione a parete con fissaggio a soffitto.

Lunghezza massima 5900 mm.

Finiture binari: nero / bronzato.

Sistema scorrevole

Carrelli superiori di scorrimento, sistema autofrenante e perno-guida (oliva) a pavimento (fisso e retrattile) sempre inclusi nel prezzo della porta.

Per un corretto funzionamento del sistema autofrenante, su porte con peso superiore a 90 kg è necessario accompagnare manualmente la porta fino alla totale apertura o chiusura.

Sistema bilico

Cerniera con chiusura automatica contenuta nel traverso inferiore del telaio dell'anta.

Apertura + / - 90° con fermo di arresto a 90°.

BILICO CENTRATA: peso massimo singola porta 100 kg / superficie massima 6,08 m².

BILICO DECENTRATA: peso massimo singola porta 85 kg / superficie massima 4,8 m².

Maniglia

Maniglia in alluminio anodizzato sempre inclusa nel prezzo.

ATTENZIONE! Qualora si desiderasse avere porte SENZA MANIGLIA, specificarlo nell'ordine.

Tipologie per scorrevole: SOCKET / SLIM.

Tipologie per bilico: LEAF.

Finiture maniglie: nero / bronzato.



GREENE / SHADES

Design Piero Lissoni

Modular door system with sliding or pivot opening.

Doors

Available typologies: sliding / fixed / pivot.

Tempered glass surfaces thickness 6 mm, available in 4 variants.

GREENE: frame in anodised aluminium profile.

SHADES: frame and internal profiles in anodised aluminium profile.

Frame finishes: black / bronze finish.

Glass finishes: Transparent (float), Extralight frosted, Transparent smoky grey, Extralight frosted white paint (laminated 3+3).

Tracks

Adjustable tracks in anodised aluminium profile, available in 5 different assembly solutions:

A - Ceiling installation.

B - Ceiling installation.

C - For false ceiling - Ceiling installation.

D - For false ceiling - Wall installation.

E - For false ceiling - Wall installation with ceiling anchoring.

Max. length 5900 mm.

Track finishes: black / bronze finish.

Sliding system

Upper sliding carriages, self-braking system and floor guide pivot (door-guide) (fixed or retractable) always included in the door price.

For a proper working of the self-braking system, on doors heavier than 90 kg it is necessary to manually pull the door to its complete closing or opening.

Pivot system

Hinge with automatic closure housed in the lower crosspiece of the door frame.

Opening: + / - 90° with 90-degree doorstop.

CENTRALISED PIVOT: max. weight single door 100 kg / max. surface 6,08 m².

DECENTRALISED PIVOT: max. weight single door 85 kg / max. surface 4,8 m².

Handle

Handle in anodised aluminium always included in the price.

WARNING! Please specify on the order if doors may be HANDLELESS.

Typologies for sliding doors: SOCKET / SLIM.

Typologies for pivot doors: LEAF.

Handle finishes: black / bronze finish.



GREENE / SHADES

Design Piero Lissoni

Système de portes modulables avec ouverture coulissante ou basculante.

Porte

Typologies disponibles: coulissante / fixe / basculante.
Surfaces en verre trempé épaisseur 6 mm, disponible en 4 variantes.
GREENE: cadre périphérique en profil d'aluminium anodisé.
SHADES: cadre et profils internes en profil d'aluminium anodisé.
Finitions cadre: noir / bronze.
Finitions verre: Transparent (float), Extralight acidifié, Transparent fumé gris, Extralight acidifié peint blanc (stratifié 3+3).

Rails

Rails réglables réalisés en profil d'aluminium anodisé et disponibles en 5 diverses solutions de montage:
A - Installation au plafond.
B - Installation murale.
C - Pour faux-plafond - Installation au plafond.
D - Pour faux-plafond - Installation murale.
E - Pour faux-plafond - Installation mural avec fixation au plafond.
Longueur maximum 5900 mm.
Finitions rails: noir / bronze.

Système coulissant

Chariots supérieurs de coulissement, système autofreinant et pivot de guidage (olive) au sol (fixe et rétractible) toujours inclus dans le prix de la porte.
Pour un fonctionnement correct du système autofreinant, sur porte avec poids supérieur à 90 kg il est nécessaire d'accompagner manuellement la porte jusqu'à l'ouverture ou la fermeture totale.

Système basculant

Charnière avec fermeture automatique contenue dans la traverse inférieure du cadre de la porte.
Ouverture +/- 90° avec bloc d'arrêt à 90°.
PORTE BASCULANTE CENTRÉE: poids maximum porte individuelle 100 kg / surface maximum 6,08 m².
PORTE BASCULANTE DECENTRÉE: poids maximum porte individuelle 85 kg / surface maximum 4,8 m².

Poignée

Poignée en aluminium anodisé toujours incluse dans le prix.
ATTENTION! Au cas où l'on veuille avoir une porte SANS POIGNEE, le spécifier dans la commande.
Typologies pour coulissante : SOCKET / SLIM.
Typologies pour basculante : LEAF.
Finitions poignées: noir / bronze.



GREENE / SHADES

Design Piero Lissoni

Modulares System Schiebetüren oder Pivottüren.

Türen

Typologie: Schiebetür / Festelemente / Pivottür.
Türfüllung aus Hartglas, Stärke 6 mm, erhältlich in 4 Varianten.
GREENE: Rahmen in Profil aus eloxiertem Aluminium.
SHADES: Rahmen und Innenprofilen aus eloxierten Aluminiumprofilen.
Ausführungen Rahmen: schwarz / bronzefarben.
Ausführungen Glas: Transparent (Float), Extralight geätzt, Transparent Rauchgrau, Ätztglas Extralight lackiert Weiß (Verbundglas 3+3).

Laufschienen

Verstellbare Schienen aus eloxiertem Aluminiumprofil, erhältlich in 5 verschiedenen Montagelösungen:
A - Montage an der Decke.
B - Montage an der Wand.
C - Für Zwischendecke - Deckenmontage.
D - Für Zwischendecke - Wandmontage.
E - Für Zwischendecke - Wandmontage mit Deckenbefestigung.
Max. Länge: 5900 mm.
Ausführung Laufschiene: schwarz / bronzefarben.

Schieben System

Obere Laufwagen, selbstbremsende Vorrichtung und Bodenführungsrolle (fest und versenkbar) sind immer im Türpreis enthalten.
Für eine korrekte Funktion des Selbstbremssystems ist es bei Türen mit einem Gewicht von mehr als 90 kg erforderlich, die Tür manuell bis zum vollständigen Schließen oder Öffnen zu ziehen.

Pivot System

Scharnier mit automatischer Schließung, die im unteren Querträger des Türrahmens untergebracht wird.
Öffnung: +/- 90 ° mit 90-Grad-Türstopper.
PIVOTTÜR MIT ZENTRALER ROTATIONSACHSE: max. Gewicht Einzeltür 100 kg / max. Oberfläche 6,08 m².
PIVOTTÜR MIT LATERALER ROTATIONSACHSE: max. Gewicht Einzeltür 85 kg / max. Oberfläche 4,8 m².

Griff

Griff aus eloxiertem Aluminium immer im Preis inbegriffen.
ACHTUNG! Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die Türen GRIFFLOS sind.
Typologie für Schiebetüren: SOCKET / SLIM.
Typologie für Pivottüren: LEAF.
Ausführungen Griffe: schwarz / bronzefarben.



GREENE / SHADES

Design Piero Lissoni

Sistema de puertas componibles con apertura corredera o pivotante.

Puertas

Tipos disponibles: corredero / fijo / pivotante.

Superficies de vidrio templado de 6 mm de grosor, disponible en 4 variantes.

GREENE: marco perimétrico en perfil de aluminio anodizado.

SHADES: marco y perfiles interiores de perfil de aluminio anodizado.

Acabados marco: negro / bronce.

Acabados vidrio: Transparente (float), Extralight al ácido, Transparente ahumado gris, Extralight al ácido pintado blanco (estratificado 3+3).

Guías

Guías ajustables realizadas en perfil de aluminio anodizado y disponibles en 5 soluciones de montaje diferentes:

A - Instalación en el techo.

B - Instalación en la pared.

C - Para cielo raso - Instalación en el techo.

D - Para cielo raso - Instalación en la pared.

E - Para cielo raso - Instalación en la pared con fijación en el techo.

Longitud máxima 5900 mm.

Acabados guías: negro / bronce.

Sistema corredero

Carros superiores de deslizamiento, sistema autofrenante y perno-guía (oliva) de suelo (fijo y retráctil) siempre incluidos en el precio de la puerta.

Para un funcionamiento correcto del sistema autofrenante, en puertas con peso superior a 90 kg es necesario acompañar manualmente la puerta hasta la apertura o cierre totales.

Sistema pivotante

Bisagra con cierre automático contenida en el larguero inferior del marco de la puerta.

Apertura +/- 90° con tope de parada en 90°.

PIVOTANTE CENTRADA: peso máximo puerta única 100 kg / superficie máxima 6,08 m².

PIVOTANTE DESCENTRADA: peso máximo puerta única 85 kg / superficie máxima 4,8 m².

Tirador

Tirador de aluminio anodizado siempre incluida en el precio.

¡ATENCIÓN! Si se desea tener puertas SIN TIRADOR, especificarlo en el pedido.

Tipologías para corredera: SOCKET / SLIM.

Tipologías para pivotante: LEAF.

Acabados tiradores: negro / bronce.

